

Fréquences et normes (non actualisé !)

Liste des fréquences 27 MHz

No du canal en MHz	Fréquence	Remarques
1	26.965	Canal d'appel FM pour la Suisse romande
2	26.975	
3	26.985	
4	27.005	Canal d'appel AM pour la Suisse romande
5	27.015	
6	27.025	
7	27.035	
8	27.055	
9	27.065	Canal d'urgence AM international, canal
10	27.075	
11	27.085	
12	27.105	
13	27.115	
14	27.125	
15	27.135	
16	27.155	Canal d'appel USB (LSB) Suisse
17	27.165	

18	27.175	
19	27.185	Canal des routiers (Euro-Trucker) AM, FM
20	27.205	Transmission de données (Suisse), AM, FM,
21	27.215	Transmission de données (Suisse), AM, FM,
22	27.225	Transmission de données (Suisse), AM, FM,
23	27.255	Transmission de données (Suisse), FM
24	27.235	Packet Radio CH et D en FM (seulement pour
25	27.245	Packet Radio CH et D en FM
26	27.265	
27	27.275	
28	27.285	
29	27.295	
30	27.305	
31	27.315	
32	27.325	
33	27.335	
34	27.345	
35	27.355	
36	27.365	
37	27.375	
38	27.385	
39	27.395	
40	27.405	Canal d'appel FM pour la Suisse allemande et

[](#)

Liste des fréquences 27 MHz non - C.B.

Certaines fréquences aux environs de 27 MHz sont attribuées en Suisse par l'OFCOM ([Office fédéral de la Communication](#)) pour d'autres usages que la CB.

Specific assignments Switzerland (MHz)	regional
Mobile / On-site paging	26.555 / 26.605 / 26.655 / 26.705
ISM-Band (Industrial, Scientific and Medical Applications)	26.755 / 26.805 / 26.855 / 26.905
Telemetry / Telecommand	26.995 / 27.045 / 27.095 / 27.145
Professional radio	27.195 / 27.255
	27.425 / 27.435 / 27.445 / 27.455
	27.465 / 27.475 / 27.485 / 27.805
	27.845 / 27.885 / 27.905 / 27.925
Telemetry / Telecommand	27.545 / 27.615 / 27.635 / 27.675
Baby monitoring	27.725 / 27.755
	27.815 / 27.825 / 27.835 / 27.855
	27.865 / 27.875

Normes 27 MHz

40 canaux	26.965 - 27.405 MHz	FM : 4 Watts	Norme ETSI 300 135
40 canaux	26.965 - 27.405 MHz	AM : 1 Watt / SSB : 4 Watts	Norme ETSI 300 433
22 canaux	26.965 - 27.225 MHz	AM, FM, SSB : 0.5 Watt	

Il est possible d'intégrer les deux normes ETSI 300 appareil.

Il existe donc en Suisse des appareils 40 canaux Watts SSB).

135 et ETSI 300 433 dans le même

AM/FM/SSB (1 Watt AM, 4 Watts FM, 4

Liste des fréquences 934 MHz

Bande A **933.0125 - 933.9875 MHz**

40 canaux par pas de 25 kHz. Le canal de 933.0125 est le canal de gestion des appels.

La bande A est en principe utilisée pour la transmission de données. (p.ex. Packet Radio).

Bande B **934.0125 - 934.9875 MHz**

40 canaux par pas de 25 kHz. Le canal de 934.0125 est le canal de gestion des appels.

La bande B est principalement utilisée pour les communications vocales.

Exceptions : Canaux 10, 11, 38, 39 utilisés pour le Packet Radio (links directs entre les noeuds).